

МОДЕЛЬ: 450C



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		450C
Марка двигателя		CUMMINS
Модель двигателя		QSG12G2
Регулятор оборотов		Электронный
Фазность		3
Напряжение питания установки		24В
Частота, Гц		50
Частота вращения коленчатого вала двигателя, об/мин		1500
Топливный бак, л	Открытая	700
	Кожух	660
Расход топлива, л/ч	Резервная мощность	92
	Основная мощность	82
	75% от основной мощности	60
	50% от основной мощности	41

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Габариты	Открытая	Кожух
Длина, мм	3050	4365
Ширина, мм	1150	1400
Высота, мм	2240	2195
Вес, кг	2650	3546

ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ	РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ
Мощность (кВА)	410
Мощность (кВт)	328
Базовое напряжение, В	400/230

ДОПУСТИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В

ESP

PRP

РЕЗЕРВНЫЕ АМПЕРЫ

	кВА	кВт	кВА	кВт	A
415/240	450	360	410	328	626,1
400/230	450	360	410	328	649,5
380/220	450	360	410	328	683,7

Генераторы CTG соответствуют стандартам ISO 9001 и стандартам ЕС, которые включают в себя • 2006/42/EC безопасность машин и оборудования 2006/95/EC Низковольтное оборудование • EN 60204-1: 2006+A1: 2009, EN ISO 12100: 2010, EN ISO 13849-1: 2008, EN 12601:2010

PSP (Основная мощность)

Согласно стандарту ISO8528-1, основная мощность является максимальной мощностью в последовательности меняющихся мощностей, которые могут обеспечиваться в течение неограниченного времени ежегодно с перерывами на техническое обслуживание в соответствии с инструкциями изготовителя в заданных условиях эксплуатации. Средняя допустимая выходная мощность, вырабатываемая в течение 24 часов, не должна превышать 80% основной мощности (ESP) Резервная мощность

Согласно стандарту ISO8528-1, ограниченная по времени мощность - максимальная мощность, которую установка способна отдавать в течение времени до 500 часов ежегодно, с установленными перерывами на ТО в заданных условиях эксплуатации, а также на ТО в соответствии с инструкциями изготовителя двигателей внутреннего горения

ДВИГАТЕЛЬ CUMMINS

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ	
Модель двигателя	QSG12G2	Тип охлаждения	жидкостная
Топливо	дизель	Объем системы охлаждения, л	14
Расположение цилиндров	в ряд	Максимальные потери напора на трение ОЖ на выходе из двигателя:	1800 об/мин 1500 об/мин 231-261 л/мин
Количество цилиндров	6	Максимальный статический напор ОЖ над осевой линией вращения коленвала	14 м
Количество тактов	4	Стандартный диапазон работы термостата	-
Система подачи воздуха	турбонаддув, интеркулер	Минимальное давление открытия парового клапана крышки радиатора	48,3 кПА
Степень сжатия	17,0:1	Максимальная температура ОЖ в верхнем бачке радиатора	Рез. мощ. 104°C Основ. мощ. 104°C
Диаметр и ход поршня, мм	132x144		
Частота вращения на х.х., об/мин	/		
Объем двигателя, л	11.8		

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА			
Система впрыскивания топлива			-
Максимальный расход топлива (возвратный), л/ч			100
Максимальный расход топлива (подача), л/ч			182
Максимальная температура топлива на входе в топливоподкачивающий насос			71°C

СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА			
Максимальное сопротивление воздуху на впуске с воздушным фильтром для сложных условий эксплуатации			
Загрязненный фильтрующий элемент			6,2 кПА
Чистый фильтрующий элемент			3,7 кПА

СМАЗОЧНАЯ СИСТЕМА			
Давление масла в системе смазки для устройств защиты двигателя	при холостых оборотах (минимальный)	при регулируемых оборотах (максимальное)	
	48,3 кПА	246- 253,9 кПА	
Максимальная температура масла		129°C	
Мин-макс объем масла (поддон плюс фильтры), л		26,5-34,1	

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА			
Пусковой электродвигатель (сложные условия эксплуатации)			/
Система зарядки АКБ, заземление минусовой клеммы			/
Максимально допустимое сопротивление пусковой цепи			/
Минимальная рекомендуемая емкость АКБ – ток холодной прокрутки			/

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА		ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Количество фаз	3	Полная выходная мощность двигателя	371 кВт
Коэффициент мощности (Cos Phi)	0,8	Скорость поршня, об/мин	700-900
Количество полюсов	4	Потери мощности двигателя на трение	36 кВт
Тип соединения	звезды	Поток ОЖ на входе в двигатель	-
Количество выводов	12	Поток воздуха на впуске	387 л/сек
Класс изоляции	H	Поток отработавших газов на выпуске	936 л/сек
Класс защиты	IP23	Температура отработавших газов	507°C
Система возбуждения	самовозбуждение		
Одноопорный	1 подшипник		
Покрытие	вакуумная пропитка		
Регулятор напряжения	A.V.R		

Генераторная установка	Смазочная система	ОПЦИИ
Увеличенный топливный бак	Датчик температуры масла	<u>Двигатель</u>
Топливная система		Предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости
Индикатор низкого уровня топлива		Предпусковой подогреватель масла
Автоматическая система подачи топлива		<u>Альтернатор</u>
Топливный Т-клапан		Прибор измерения температуры обмотки
		Подогреватель альтернатора
		PMG
		Противоконденсатный нагреватель
		Автомат защиты с мотор-приводом
		<u>Панель управления</u>
		Коммутатор нагрузки (АВР)
		Параллельная работа
		Удаленный мониторинг

МОДЕЛЬ: ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ComAp IntelliLite NT AMF 9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Зарядное устройство аккумулятора
- Встроенные разъемы
- Разъем ATS
- Цифровой модуль управления

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Контроль 3-фазного генератора
Диагностическое сообщение
Автоматический или ручной пуск/останов генераторной установки
Кнопки для упрощения управления, световые индикаторы
Графический ЖК-дисплей с фоновой подсветкой
Регулирование параметров с клавиатуры или ПК
Измерения частоты сетевого напряжения
Измерения частоты генератора
Аварийный останов или предупреждение о неисправности
3-х этапная защита генератора
- От повышенного или пониженного напряжения
- От повышенной или пониженной частоты
- От перекоса тока/напряжения по фазам
Настраиваемые аналоговые входы
Измерение напряжения аккумулятора, измерение скорости вращения ДВС
Настраиваемые цифровые входы и выходы
Функции разогрева и охлаждения
Управление рубильником генератора и сетевым рубильником с обратной связью и таймером восстановления (при моторизированном АЗ)
Интерфейс RS-232
Совместимость с современными интерфейсами обмена информацией
Счетчик часов наработка
Герметизация по требованиям IP65
Журнал учета

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уменьшенный объем конструкторской работы и программирования
- Интуитивно понятные настройки и расположение кнопок
- Возможность адаптации к конкретной прикладной задаче
- Комплектация прикладным программным обеспечением для ПК в целях упрощения настройки
- Широкие телекоммуникационные возможности



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Эксплуатационная температура: От -20 °C до + 70 °C
- Температура хранения: От -30 °C до + 80 °C
- Эксплуатационная влажность: 95% без образования конденсата
- Вибрация: 5-25 Гц, ±1,6мм
5-100Гц, а=4 г
- Ударные воздействия: а= 500 м/с²

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- Интернет-интерфейс (дистанционный контроль и управление)
- Современный GSM/беспроводной интернет (дистанционный контроль и управление)
- Интерфейс RS232-RS485 на два разъема
- Распределительное устройство (РУ) с набором разъемов и шиной
- Амперметр утечки заряда аккумулятора
- Защита от утечки на землю
- Защита от короткого замыкания на землю
- Тревожное оповещение о низком уровне топлива
- Отключение по низкому уровню топлива
- Тревожное оповещение о высоком уровне топлива
- Управление системой перекачки топлива
- Отключение по низкому уровню ох
- Отключение по высокой температуре смазочного масла
- Оповещение о перегрузке от аварийного реле на рубильнике
- Управление нагревателем охлаждающей жидкости двигателя
- Обогреватель пульта управления
- Отображение температуры масла на ЖК дисплее
- 8 дополнительных входов и выходов